



INTERMEDIATE BULK CONTAINER IBC



UN HA1/Y/D/BAM

max. Dichte: Holz 1,6 · PE 1,9 · Kombi 1,6
max. density: Timber 1,6 · PE 1,9 · Combi 1,6



PALETTEN

Basisversion:

- ① Holzpalette 12/10

Optional:

- ② Kunststoffkufenpalette 12/10
- ③ Kunststoffrahmenpalette 12/10
- ④ Kombirahmenpalette 12/10

VOLUMINA / ABMESSUNGEN (mm)

Volumen (l)	L x B x H			1) Holz UN	1) Holz S	2,3) PE UN	4) Kombi UN
	L	B	H	H	H	H	H
1000	1200	1000	1164	X	1163	1135	
800	1200	1000	1001	X	1000	970	
800 Euro	1200	800	1166	X	1178	X	
600	1200	800	1003	X	1013	X	

VENTILE

Basisversion:

Schiebehahnventil 50 mm fest

Volumen (l)	Ø mm	wechsel-		Dichtung
		fest	bar	
600	50	✓	✓	◆
800	80	✓	✓	◆
1000	50C	✓	✓	◆

◆ PE-CP ◆ EPDM ◇ Viton C: Camloc

SCHRAUBDECKEL

Basisversion:

- 150 mm

Optional:

- 225 mm
- DAE, S56 x 4
- Ventix, S56 x 4

MATERIALIEN

Innenbehälter

- blasgeformtes HDPE
- Farbe: natur
- abgerundete Kanten

Optional:

- Farbe: schwarz (carbon black)
- Farbe: weiß (TiO2)

Rahmen:

- geschweißter Stahlrohrrahmen
- verzinkt

GEWICHT

Volumen (l)	Gewicht (kg) – auf Palette:		
	Holz	Kunststoff	Kombi
1000	60	59	59
800	53	53	53
800 EURO	54	50	X
600	50	47	X

ETIKETTIERSCHLIDER

Basisversion (mm):

Vorderseite: 722 x 350 / 1000 l, 800 l
522 x 350 / 800 l EURO, 600 l

Optional (mm):

Vorderseite: 722 x 390 / 1000 l
Rückseite: 722 x 350 / 1000 l, 800 l
522 x 350 / 800 l EURO, 600 l
Seite: 605 x 350

DYNAMISCHE LAST

Die Stapelhöhe ist abhängig

- von der Dichte des Füllgutes
- über 1,4: 1-fach
- bis 1,4: 2-fach



STATISCHE LAST

- 4-fach
- max. Gesamtgewicht der Stapel: 4700 kg



PALLETS

Basic Version:

- ① Timber pallet 12/10

Optional:

- ② Plastic skid pallet 12/10
- ③ Plastic frame pallet 12/10
- ④ Combi frame pallet 12/10

CAPACITIES / DIMENSIONS (mm)

Volume (l)	L x W x H			1) Timber UN	1) TimberS	2,3) PE UN	4) Combi UN
	L	W	H	H	H	H	H
1000	1200	1000	1164	X	1163	1135	
800	1200	1000	1001	X	1000	970	
800 Euro	1200	800	1166	X	1178	X	
600	1200	800	1003	X	1013	X	

VALVES

Basic Version:

Piston Valve 50 mm fixed

Volume (l)	Ø mm	detach-		
		fixed	able	gasket
600	50	✓	✓	◆
800	80	✓	✓	◆
1000	50C	✓	✓	◆

◆ PE-CP ◆ EPDM ◇ Viton C: Camloc

SCREW LID

Basic Version:

- 150 mm

Optional:

- 225 mm
- DAE, S56 x 4
- Ventix, S56 x 4

MATERIALS

Inner Receptacle (Bottle)

- blow moulded HDPE
- colour: natural
- bevelled edges

Optional:

- Colour: black (carbon black)
- Colour: white (TiO2)

Outer Frame:

- welded tubular steel frame
- galvanized

WEIGHT

Volume (l)	Weight (kg) – on pallets:		
	Timber	Plastic	Combi
1000	60	59	59
800	53	53	53
800 EURO	54	50	X
600	50	47	X

LABEL PLATES

Basic Version (mm):

Front: 722 x 350 / 1000 l, 800 l
522 x 350 / 800 l EURO, 600 l

Optional (mm):

Front: 722 x 390 / 1000 l
Back: 722 x 350 / 1000 l, 800 l
522 x 350 / 800 l EURO, 600 l
Side: 605 x 350

DYNAMIC LOAD

Stacking height according

- to specific gravity of product
- more than 1.4: 1-high
- up to 1.4: 2-high



STATIC LOAD

- 4-high
- max. stacking load 4700 kg

